

重庆应用技术职业学院
校园监控系统扩容项目
竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2023 年 7 月 23 日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

校园监控系统扩容 2023-X004

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围包含销售计算机网络、监控设备销售；安防设备销售、安装及维护；社会公共安全设备销售、安装及服务；建筑智能化工程、安防工程的技术研发、技术服务。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

序号	名称	品牌及规格型号	技术参数及要求	数量	单位	单 价 (元)	小计 (元)	备注
1	400 万周界报警摄像机		传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅	16	台			

			辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置 MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 最大 Micro SD 卡：256GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67				
2	400 万全彩定焦 POE 网络摄像机		1、设备支持 1 路 100/1000M 以太网接口（RJ45 接口），内置 2 颗白光补光灯； 2、传感器类型 1/3 英寸 CMOS；像素 400 万；最大分辨率 2688 × 1520； 3、设备在检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 5、设备支持在 DC（12±30%）V 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电。（提供公安部有效检	58	台		

			测报告复印件加盖原厂公章或 投标专用章） 6、白光灯开启后，可识别距离 60 米处所摄目标的轮廓（提供 公安部有效检测报告复印件加 盖原厂公章或投标专用章） 7、防护等级 IP67； 8、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、 6mm 可选； 9 、 接 入 标 准 ONVIF （ ProfileS/ProfileT ） ； CGI ； GB/T28181；					
3	摄像机 支架 （枪 机）		安装方式：壁装；承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360° ,竖直： -60° ~0° ； 适用机型：M 型/K 型/B 型/D 型 /F 型枪机；执行标准：Q/DXJ 064-2018	58	套			
4	L 型铝 合金枪 机支架		高 1 米—2 米可伸缩；铝合金材 质；白色；万向旋转；耐腐蚀	16	套			
二、主控制中心部分								
1	网络视 频存储 服务器		1、采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位六核处 理器，16GB 内存，可扩展至 32GB。具有 128GB SSD 固态硬 盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘。具有 2 个可热插拔 BBU 电源，可扩展至 4 个可热 插拔 BBU 电源。 2、设备前面板具有锁止功能， 加锁后硬盘无法取出，具有可拆 卸式防尘滤网。 3、设备支持 64 块盘位，SAS 接 口 ， 最 大 支 持 512 路 （1024Mbps）前端接入、存储、 转发，32 路（64 Mbps）网络回 放 ； 4、前端 IPC、NVR、DVR 发生	1	台			

		断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 5、支持 1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256 倍速回放录像 6、设备支持 RAID0、RAID1、RAID3 、 RAID4 、 RAID5 、 RAID6、 RAID10、 RAID50、 RAID60、超级 RAID、JBOD、RAID5EE 的 RAID 功能设置选项。支持 RAID 即建即用。 7、设备支持接入容量为 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB 的磁盘，支持接入 SMR 硬盘混合支持 SATA 磁盘、SSD 磁盘，设备在工作状态下，可支持磁盘热插拔。 8、当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，样机可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。 9、当 RAID 组中某块磁盘被误拔掉之后 60min 内再插上，该磁盘能恢复到原 RAID 磁盘组中。					
2	视频安全监控系统	1、应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko 模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko 模块将被拒绝加载运行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章或投标专用章）； 2、具有安全异常分析能力，可自动监测异常行为（如非法 IP 访问、密码爆破行为、Web 路径爆破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章或投标专用章）； 3、支持上传 30 张人脸样本图片，同时对 8 张图片进行以图搜	1	台			

			图检索，可从外部（USB、eSATA、web、客户端）、本地（抓拍图、人脸库）导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看图片并回放截图前后 10s 录像。支持按通道、时间索引人脸图片，并对结果进行查询回放、下载、打标签、备份、锁定； 50 万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过 3s，以脸搜脸首位命中率不低于 95%，以脸搜脸前 10 位命中率不低于 99%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章或投标专用章）； 4、支持接入具有人脸检测功能的网络摄像机，进行 NVR 后智能人脸识别，通过后智能可同时不小于 4 路实时视频流进行人脸检测和人脸识别；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章或投标专用章）；					
3	智能远程报警系统		1.支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示； 2.支持对报警进行确认处理，联动录像，推送报警消息到移动设备（包括不限于以下方式：短信、电话和微信）； 3.支持对报警视频的智能分析推送报警，可对人、动物、植物、车辆及其它物种的选择性推送报警； 4.支持预案添加、删除等基础性信息管理； 5.支持设备、视频通道、报警输入通道、智能通道、门禁通道及系统等报警源选择； 6.支持信息管理机制和控制，提供完整的审计跟踪结果，提高合规性；应具有内置监控和支持系统，以监控系统的运行状况；提供用户安全管理手段（如：用户授权管理、权限管理、认证管理等）；	1	套			

			7.保证使用权属于甲方，且不会出现第三方知识产权争议。应保证应用系统的数据安全性和甲方业务的保密性，未经甲方许可不得向第三方泄露甲方业务和数据信息；					
4	企业级硬盘		硬盘转速: 8TB 7200 转接口类型: SAS, 缓存: 256MB 尺寸: 3.5 英寸	52	块			
5	网络机柜		42U 600*1000*2200	1	个			
三、IP 监控数据交换								
1	接入 8 口 POE 交换机		1、固化端口数量：千兆电口 ≥ 8 个、千兆光口 ≥ 2 个； 2、设备性能：交换缓存 $\geq 4.1\text{Mbit}$ 、内存 $\geq 256\text{MB}$ 、交换容量 $\geq 192\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 15\text{Mpps}$ ； 3、表项容量：MAC 地址容量 $\geq 8\text{K}$ 、支持 ACL 条目 ≥ 1200 ； 4、支持生成树 STP / RSTP； 5、支持防环路检测功能，自动解决环路问题； 6、支持端口聚合功能； 7、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 8、支持支持 DHCP Snooping 功能，可防止私接非法路由器开启 DHCP 服务分配的 IP 地址导致其他终端获取到非法 IP 地址后无法正常访问网络； 9、支持 VLAN 划分，最大支持 4094 个 VLAN； 10、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 11、支持防雷等级 $\geq 6\text{KV}$ ；	13	台			

		12、支持 QOS，支持端口流量限速； 13、支持标准的 ACL、支持基于 IP/MAC 扩展的 ACL； 14、提供电信设备进网许可证证书复印件； 15、提供国家强制认证 CCC 认证书复印件； 16、▲工作温度范围-5℃~55℃，提供官网截图； 17、▲设备支持通过云管理平台统一进行管理，云管理平台具备如下功能：支持一键发现设备功能，快速发现整网设备并自动生成整网设备拓扑图；支持一键生成交付报告，管理员可快速导出整网设备管理报告；支持管理整网设备，并支持批量配置下发，管理员可快速在多台设备上部署功能；支持一键巡检整网设备，帮忙管理员快速掌握整网设备的健康状况；支持各种认证方式，如短信认证、微信认证、web 认证等，且认证界面支持用户自定义；支持一键升级设备版本功能，且版本支持云管理平台自动推荐或是通过管理员手动上传至云管理平台，在版本升级过程中，支持批量对设备统一进行版本升级，且支持定时升级版本；支持分级分权功能，实现不同区域由不同管理员管理功能，以上功能均需提供配置界面截图； 18、支持 PoE 供电功能。POE 供电口≥8 个，整机输出功率≥125W，单口最大输出功率≥30W； 19、▲支持 PoE 节能模式，智能调度功率分配，实现充分利用 POE 的有效功率，用多少给多少，不再浪费；同时支持功率保留功能，用于设备 POE 功能防震荡，以上功能均需提供配置界面截图； 20、▲支持 PoE 全局信息查处					
--	--	---	--	--	--	--	--

			功能，可以查看整台设备 POE 总功率、当前已使用功率、保留功率、剩余功率，同时可查看 POE 使用功率的峰值以及使用 POE 供电的端口数，以上功能均需提供配置界面截图； 21、▲支持线缆检测功能，帮助管理员快速发现设备所使用的网线是否有故障，需提供功能配置界面截图； 22、▲提供交换机批量配置工具，工具可自动扫描发现交换机，发现设备后可批量对多台设备写入配置，方便管理员快速调整多台设备配置，需提供工具操作界面截图，并提供工具软件。					
2	汇 聚 24 口 POE 交 换机		1、交换容量$\geq 368\text{Gbps}$，转发性能$\geq 108\text{Mpps}$； 2、固化 10/100/1000M 以太网端口≥ 24，10G/1G SFP+光接口≥ 4个； 3、支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插 AC、DC 系列不同功率的电源模块，每块电源功率$\geq 400\text{W}$，保证 24PoE 状态下可冗余供电； 4、要求所投产品支持 POE 和 POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥ 24个； 5、要求所投产品端口浪涌抗扰度$\geq 10\text{KV}$（即具备 10KV 的防雷能力）； 6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议； 7、支持 SAVI 功能，可防止地址解析欺骗； 8、支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，需提供第三方	1	台			

			权威机构测试报告证明； 10、▲支持 RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图证明； 11、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间$\leq 50\text{ms}$； 12、支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。					
3	核心交换机		1、整机主控引擎插槽≥ 2个，独立业务插槽≥ 3个，电源槽位≥ 2个； 2、▲单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥ 52，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网链接与官网截图； 3、满足 USB 接口，满足业界通用的 U 盘作为存储介质扩展； 4、交换容量$\geq 52\text{T}$，包转发性能$\geq 16000\text{Mpps}$； 5、要求整机 ARP 表项$\geq 20\text{K}$，整机 MAC 表项$\geq 64\text{K}$，实供板卡必须满足此项要求； 6、完善的虚拟化功能：N:1 虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、1: N 虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响； 8、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持 SPAN、RSPAN 远程镜像，支持 VLAN 的镜像； 9、支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；	1	台			

		10、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 11、采用模块化操作系统，支持多进程备份及 ISSU 不中断业务升级特性； 12、满足 USB 接口，满足业界通用的 U 盘作为存储介质扩展； 13、支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 14、▲要求所投产品支持防雷等级$\geq 6KV$，需提供第三方权威机构测试报告证明； 15、▲支持专门基础网络保护机制的 NFPP 功能，支持多种类型的防护，如 ARP 防护，当 ARP 速率超过攻击水位，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，需提供第三方权威机构测试报告证明； 16、▲设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web 认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理，需提供第三方权威机构测试报告证明； 17、每台配置：双引擎，双电源；配置千兆光口≥ 48 个，千兆电口≥ 48 个，万兆光口≥ 8 个；配置 24 个千兆单模光模块，配置 8 个万兆单模光模块。					
4	光模块	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km	28	个			
5	光纤跳线	LC-FC	56	对			

	四、综合布线部分							
1	数据双绞线		低烟无卤六类非屏蔽双绞线	20	箱			
2	光纤		GYTA-8 芯 单模 辅材、施工	3300	米			
3	监控电源线		RVV3*2.5	3300	米			
4	监控专用箱		400*500 不锈钢室外防水箱含插线板，空开，电源网络防雷器	13	个			
5	壁挂网络机柜		600*600*850 含 PDU，空开，电源网络防雷器	2	个			
6	光纤配线盒		8 芯含跳线、尾纤、耦合器	13	套			
7	光纤配线架		48 芯含跳线、尾纤、耦合器	2	套			
8	光纤熔接		现场熔接（含备用）	144	芯			
9	监控专用立杆		八棱热镀锌杆件 5-7M，含地笼，设备箱，防雷器，50*50 镀锌角钢，接地体 40*4 扁钢	9	根			
10	混凝土基础		混凝土 C25 600*600*500	9	套			
11	PVC 管材		20#，25#	3000	米			
12	安装辅材		波纹管、膨胀螺丝、扎带、扎丝、水晶头，电工绝缘胶带、插线板、空开等工程施工辅材	1	批			

13	开挖切割道路及回填		硬化路面开挖，埋管，回填，恢复，绿化带开挖，埋管，回填，绿植恢复等工作	500	米			
14	施工及技术服务费		布线，安装，调试，技术服务费	74	点			
合计								

备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：（小写：¥000,000.00）							

（二）技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供 13%增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。
2. 谈判时间：2023 年 8 月 1 日上午 9 时 30 分。
3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 02342460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金： 5000 元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单 位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账 号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还(不计利息), 中标人的投标保证金, 自动转为履约保证金, 采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金(不计利息)。

如投标人发生下列情况之一时, 投标保证金不退还:

1. 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
2. 开标后投标人在投标有效期内撤回投标。
3. 投标人有违纪违规现象的。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件 1: 买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方(买方):

乙方(卖方):

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜, 经友好协商一致, 达成如下条款供双方遵守:

(注: 以下内容为本买卖合同的主要条款)

一、标的物情况及价格

(二) 合同总价格为(大写): (小写: ¥000,000.00), 本价格包含产品(设备)价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费(设备)、税金等全部费用在内, 除本合同约定外, 乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

(三) 乙方承诺本合同销售产品(设备)单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格(含网络销售平台平均价格)。若甲方发现向乙方购买的产品(设备)单价高于第三人的购买价格或市场平均价格, 则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签订合同后, 乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点(设备须在此期限按要求安装完毕, 并能投入正常使用)并经甲方验收合格。否则每延迟一日, 按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的, 甲方有权解除合同, 尚未支付的货款

不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税 **普通** 发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名) (身份证号码：) 系 (竞价人名称) 的法定代表人，现授权委托(姓名) (身份证号码：) 为我公司代理人，参加(竞争性谈判人) 的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

(粘贴双方身份证复印件)